

Tubería de PVC: Cédula 40



>> Tubería de PVC Cédula 40 - Extremos Lisos, Tipo 1, Grado 1

PVC CEDULA 40 (BLANCO)		EXTREMOS LISOS		PVC 1120	ASTM D 1785	
PARTE NO.	MEDIDA NOMINAL	UPC # 611942-	DIAMETRO EXTERIOR PROM. (PULG.-MM)	PARED MIN. (PULG.-MM)	PRESIÓN MAX. DE TRABAJO A 73°F-23°C	PESO POR 100 PIES (30.48 MTS) - LIBRAS (KGS)
PVC 4005	1/2" x 10' 13mm x 3.05mt	06658	0.840 21.340	0.109 2.770	600 PSI 42 Kg/cm²	15.9 7.2
PVC 4005	1/2" x 20' 13mm x 6.10mt	03922	0.840 21.340	0.109 2.770	600 PSI 42 Kg/cm²	15.9 7.2
PVC 4007	3/4" x 10' 19mm x 3.05mt	06661	1.050 26.670	0.113 2.870	480 PSI 34 Kg/cm²	21.1 9.6
PVC 4007	3/4" x 20' 19mm x 6.10mt	03925	1.050 26.670	0.113 2.870	480 PSI 34 Kg/cm²	21.1 9.6
PVC 4010	1" x 10' 25mm x 3.05mt	06664	1.315 33.400	0.133 3.380	450 PSI 32 Kg/cm²	31.3 14.2
PVC 4010	1" x 20' 25mm x 6.10mt	03928	1.315 33.400	0.133 3.380	450 PSI 32 Kg/cm²	31.3 14.2
PVC 7100*	1 1/4" x 10' 32mm x 3.05mt	03945	1.660 42.160	0.140 3.560	370 PSI 26 Kg/cm²	42.4 19.2
PVC 7100*	1 1/4" x 20' 32mm x 6.10mt	03946	1.660 42.160	0.140 3.560	370 PSI 26 Kg/cm²	42.4 19.2
PVC 7112*	1 1/2" x 10' 38mm x 3.05mt	03947	1.900 48.260	0.145 3.680	330 PSI 23 Kg/cm²	51.8 23.5
PVC 7112*	1 1/2" x 20' 38mm x 6.10mt	03948	1.900 48.260	0.145 3.680	330 PSI 23 Kg/cm²	51.8 23.5
PVC 7200*	2" x 10' 50mm x 3.05mt	03949	2.375 60.330	0.154 3.910	280 PSI 20 Kg/cm²	69.5 31.5
PVC 7200*	2" x 20' 50mm x 6.10mt	03950	2.375 60.330	0.154 3.910	280 PSI 20 Kg/cm²	69.5 31.5
PVC 4025‡	2 1/2" x 20' 64mm x 6.10mt	04205	2.875 73.030	0.203 5.160	300 PSI 21 Kg/cm²	110.0 49.9
PVC 7300*	3" x 10' 75mm x 3.05mt	03951	3.500 88.900	0.216 5.490	260 PSI 18 Kg/cm²	144.2 65.4

Continúa en la página siguiente

DATOS DE PRODUCTO

Manual Técnico de Plásticos

PVC CEDULA 40 (BLANCO)		EXTREMOS LISOS		PVC 1120	ASTM D 1785	
PARTE NO.	MEDIDA NOMINAL	UPC # 611942-	DIAMETRO EXTERIOR PROM. (PULG.-MM)	PARED MIN. (PULG.-MM)	PRESIÓN MAX. DE TRABAJO A 73°F-23°C	PESO POR 100 PIES (30.48 MTS) - LIBRAS (KGS)
PVC 7300*	3" x 20' 75mm x 6.10mt	03952	3.500 88.900	0.216 5.490	260 PSI 18 Kg/cm²	144.2 65.4
PVC 7400†	4" x 10' 100mm x 3.05mt	03953	4.500 114.300	0.237 6.020	220 PSI 15 Kg/cm²	205.5 93.2
PVC 7400†	4" x 20' 100mm x 6.10mt	03954	4.500 114.300	0.237 6.020	220 PSI 15 Kg/cm²	205.5 93.2
PVC 7500†	5" x 20' 125mm x 6.10mt	04837	5.563 141.300	0.258 6.550	190 PSI 13 Kg/cm²	272.5 123.6
PVC 7600†	6" x 10' 150mm x 3.05mt	03955	6.625 168.280	0.280 7.110	180 PSI 13 Kg/cm²	361.2 163.8
PVC 7600†	6" x 20' 150mm x 6.10mt	03956	6.625 168.280	0.280 7.110	180 PSI 13 Kg/cm²	361.2 163.8
PVC 7800†	8" x 10' 200mm x 3.05mt	13087	8.625 219.080	0.322 8.180	160 PSI 11 Kg/cm²	543.6 246.6
PVC 7800†	8" x 20' 200mm x 6.10mt	03958	8.625 219.080	0.322 8.180	160 PSI 11 Kg/cm²	543.6 246.6
PVC 7910†	10" x 20' 250mm x 6.10mt	03959	10.750 273.050	0.365 9.270	140 PSI 10 Kg/cm²	770.7 349.6
PVC 7912†	12" x 20' 300mm x 6.10mt	03961	12.750 323.850	0.406 10.310	130 PSI 9 Kg/cm²	1019.0 462.2
PVC 7914†	14" x 20' 350mm x 6.10mt	04862	14.000 355.600	0.437 11.100	130 PSI 9 Kg/cm²	1205.0 546.6
PVC 7916†	16" x 20' 400mm x 6.10mt	04918	16.000 406.400	0.500 12.700	130 PSI 9 Kg/cm²	1575.7 714.7

* Doble Marcación ASTM D 1785 y ASTM D 2665.

† Triple Marcación ASTM D 1785 y ASTM D 2665 y ASTM F 480.

‡ Doble Marcación ASTM D 1785 y ASTM F 480.

NOTA: Al ordenar, favor de especificar extremos lisos o campana.

Listado NSF. Satisface Todos los Requerimientos de la Normas ASTM D 1784 y ASTM D 1785.



ADVERTENCIA

El hacer pruebas o usar aire o gases comprimidos en tuberías y conexiones de PVC / ABS / CPVC puede ocasionar fallas explosivas y causar lesiones severas o muerte.

AIRE/GAS



- NUNCA haga pruebas o transporte / almacene aire o gases comprimidos en tuberías y conexiones de PVC / ABS / CPVC.
- NUNCA haga pruebas con aire o gases comprimidos o aire con elevadores de presión de agua en tuberías y conexiones de PVC / ABS / CPVC.
- SOLO use tuberías y conexiones de PVC / ABS / CPVC para agua o productos químicos aprobados.
- Consulte las advertencias en el sitio web de PPFA (Asociación de Fabricantes de Tuberías y Conexiones de Plástico) y ASTM D 1785.